


## MANGUEIRA STEAM VICTORIA RED



• **Aplicações:** vapor saturado na indústria química, petroquímica e outras aplicações industriais. Podendo ser usada em picos de até 230°C à 18 bar de pressão. Atenção: o uso de vapor superaquecido reduz a vida útil da mangueira;

• **Temperatura:** -40°C a +210°C;

• **Fabricante:** I.V.G. Colbachini;



### Construção:

- **Tubo Interno:** preto, liso, em borracha EPDM, resistente à vapor saturado;
- **Reforço:** fios de aço de alta resistência;
- **Cobertura:** vermelha, lisa, microperfurada (enfaixada), em borracha EPDM com excelente resistência à altas temperaturas, abrasão, intempéries e envelhecimento;
- **Fator de Segurança:** 10:1;
- **Resistência Elétrica:** N/A;
- **Norma:** N/A;
- **Type Approval:** FDA;
- **Marcação da Cobertura:** N/A.

 Bitola Mangueira	 Diâmetro Interno	 Diâmetro Externo	 Pressão Máx. de Trabalho		 Peso Nominal	 Raio de Curvatura	 Vácuo	 Comp. Máximo
pol.	mm	mm	bar	psi	kg/m	mm	bar	m
1/2"	13	25	18	270	0,51	-	-	120
3/4"	19	31	18	270	0,67	-	-	120
1"	25	38	18	270	0,98	-	-	120
2"	51	65	18	270	2,13	-	-	120

